



Les petites entreprises industrielles tiennent toujours plus à ce que leurs magasins, ateliers, halls de production et centres de distribution soient équipés d'un éclairage correct. Un bon éclairage améliore la productivité des employés et contribue à la sécurité sur le lieu de travail. Voilà pourquoi OPPLE propose un éventail de solutions garantissant un éclairage de locaux industriels sans risque, durable et efficace.

Nos produits LED sont des produits de qualité : nous les avons développés avec soin, de telle sorte qu'ils garantissent un éclairage adéquat, de longue durée, ne nécessitant que peu d'entretien. Découvrez l'assortiment OPPLE destiné à l'industrie :

## Quelques exemples de produits

### LED WATERPROOF

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)
140057865	LEDWaterproof-P2 L653-23W-4000	TL 2x18W	23	2530	4000
140057867	LEDWaterproof-P2 L1263-40W-4000	TL 2x36W	40	4400	4000
140057869	LEDWaterproof-P2 L1563-51W-4000	TL 2x58W	51	5610	4000

### LED TRUNKING

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	8000	4000
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	11200	4000

### LED T8 TUBES

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)
140056693	LED P T8 Uni 1200 16.5W 100pct 4000K CT	TL 1x36W	16.5	2150	4000
140056696	LED P T8 Uni 1500 24.5W 100pct 4000K CT	TL 1x58W	24.5	3200	4000

### LED LOWBAY

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)
545002000500	LEDLowbay-E 30W-4000-120D	CFL 2x26W	30	3000	4000
545002000300	LEDLowbay-E 50W-4000-120D	HID 70W	50	5000	4000
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	4000

### LED HIGH POWER BULB

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	HID 250W	90	8000	4000
140062577	LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT	HID 400W	115	13000	4000

### LED HIGHBAY

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)
140057961	LEDHighbay-P3 80W-4000-100D-GY	HID 250W	80	10000	4000
140057964	LEDHighbay-P3 120W-4000-100D-GY	HID 400W	120	15000	4000
140057967	LEDHighbay-P3 160W-4000-100D-GY	HID 400W	160	20000	4000
545001000900	LEDHighbay-P4 230W-4000-100D	HID 600W	230	30000	4000

Aucun droit ne peut être déduit de la présente brochure.  
Sous réserve de modification des données.

Toutes les spécifications sont disponibles dans le Centre de téléchargement du site [www.opple.com](http://www.opple.com).

### OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6  
5681 RJ Best, Pays Bas  
T: +31 (0)88 056 7888  
E: [service@opple.com](mailto:service@opple.com)  
I: [www.opple.com](http://www.opple.com)



LED LOWBAY



LED HIGH POWER BULB



LED HIGHBAY



**L'industrie sous le bon éclairage**



# Offre d'éclairage pour l'industrie



LED WATERPROOF



LED TRUNKING



LED T8 TUBES

## Qualité et diversité

Les solutions d'éclairage OPPLÉ se distinguent à la fois par leur qualité et par leur diversité. Nous proposons une solution adéquate pour chaque budget et pour chaque local. Nos produits sont faciles à installer et ont une longue durée de vie. Nos solutions d'éclairage sont particulièrement fiables et satisfont toutes aux normes de qualité en vigueur.

## Durabilité

L'éclairage est en grande partie responsable des notes énergétiques des entreprises industrielles. Grâce aux éclairages LED d'OPPLÉ, particulièrement économiques sur le plan énergétique, vous aidez vos clients à comprimer les coûts d'exploitation en réduisant la consommation d'énergie.

## Des exigences strictes

C'est dans le domaine industriel que les lois et réglementations concernant les solutions d'éclairage sont les plus sévères. OPPLÉ satisfait aux exigences auxquelles sont soumis les différents secteurs de l'industrie, telles celles liées à la norme HACCP en vigueur dans l'industrie alimentaire. Le LED Waterproof et le LED Universal Tube satisfont au label HACCP et peuvent être utilisés dans le secteur de l'industrie alimentaire.

## Service

OPPLÉ est un partenaire fiable : nous réfléchissons avec vous jusque dans le détail. Outre les produits de qualité proposés, nous vous offrons un soutien intégral – pendant et après votre achat. Nous vous aidons à choisir l'éclairage adéquat et l'endroit de sa mise en place et, si nécessaire, nous vous prêtons assistance lors de l'installation.

## OPPLE Lighting

OPPLÉ est une entreprise familiale caractérisée par une croissance rapide (>25% par an) et pouvant s'enorgueillir d'une expérience de 20 ans en matière d'éclairage. OPPLÉ est cotée, depuis 2016, à la bourse de Shanghai et fait partie des 10 principales marques et entreprises d'éclairage mondiales. Nos installations de production et nos départements R&D sont intégralement certifiés ISO et TÜV. OPPLÉ est active dans plus de 70 pays du monde et offre un service convivial dans l'environnement qui est le vôtre : nos produits de qualité supérieure sont disponibles, en stock, dans nos magasins européens locaux. Nous ne livrons nos produits que par le biais du canal de vente en gros. Ce qui est en soi une garantie de livraison rapide.

## Contact

Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à contacter l'un de nos directeurs de compte. Toutes les spécifications de nos produits sont mises à disposition dans le Centre de téléchargement du site [www.opple.com](http://www.opple.com).

# Exemple pratique

OPPLÉ travaille en collaboration avec vous à la mise au point du plan d'éclairage de vos bâtiments industriels. Nos conseils tiennent compte du délai de récupération des coûts investis. Grâce à un exemple pratique, nous vous présentons, dans des conditions de vie réelle, le résultat de notre plan d'éclairage :

### HIGHBAY

#### Paramètres du calcul d'éclairage

Facteurs de réflexion	Plafond 70%
	Murs 50%
	Sol 20%
Hauteur espace de travail	0,75
Facteur de maintien	0,8
Hauteur de montage	12 m
Zone périphérique	0,6 m
Dimensions local	20 x 30 m



#### Résultats

12x LEDHighbay-P4-230W-4000-100D  
Éclairage moyen : 362lx  
Homogénéité : 0.58

### TRUNKING

#### Paramètres du calcul d'éclairage

Facteurs de réflexion	Plafond 70%
	Murs 50%
	Sol 20%
Hauteur espace de travail	0,75
Facteur de maintien	0,8
Hauteur de montage	7 m
Zone périphérique	0,6 m
Dimensions local	18 x 30 m



#### Résultats

21x LEDTrunking-70W-4000K-60D  
Éclairage moyen : 320lx  
Homogénéité : 0.68

### WATERPROOF

#### Paramètres du calcul d'éclairage

Facteurs de réflexion	Plafond 70%
	Murs 50%
	Sol 20%
Hauteur espace de travail	0,75
Facteur de maintien	0,8
Hauteur de montage	6 m
Zone périphérique	0,6 m
Dimensions local	20 x 30 m



#### Résultats

56x LEDWaterproof-P2-L1563-51W-4000  
Éclairage moyen : 357lx  
Homogénéité : 0.53