

Specifiche di connessione

La tabella sotto riporta il numero massimo di apparecchi di illuminazione che possono essere connessi con un B16 / C16 automatico.

Categoria	Serie	Tipo	Tensione di ingresso DC	Max. unità per B16	Max. unità per C16	Max. corrente di spunto	Durata
LED Panel	Grille	21W / 36W	190 - 210	37	62	35	270
LED Panel	Grille	21W DALI	186 - 250	30	51	11	23
LED Panel	Grille	33W DALI/BLE Sq595	180 - 280	11	19	42	240
LED Panel	Grille	33W DALI/BLE Re298	180 - 280	11	19	42	240
LED Panel	Monza	35W	n/a	40	57	23	24
LED Panel	Monza	35W DALI/10V/BLE	180 - 280	21	35	21	162
LED Panel	Sydney	35W	n/a	40	57	23	24
LED Panel	Sydney	35W DALI/10V/BLE	180 - 280	21	35	21	162
LED Panel	Slim Performer G5	30W/30W DALI	180 - 280	16	25	25	500
LED Panel	Slim Performer G5	34W/34W DALI	180 - 280	16	25	25	500
LED Panel	Slim Performer G5	30W/34W BLE	180 - 280	16	25	25	500
LED Panel	Slim Performer G5	34W BLE W	180 - 280	21	35	45	143
LED Panel	Slim EcoMax	34W	n/a	11	19	32	350
LED Lima	Lima	15/18W DALI	180 - 260	17	28	25	330
LED Lima	Lima	30/36W DALI	180 - 260	15	26	20	400
LED Panel Suspended	Zenith	75W DALI	190 - 210	18	30	35	500
LED Panel Suspended	Zenith	75W BLE	200 - 300	32	35	39	103
LED Panel	Slim Basic G2	36W	150 - 300	36	60	13	254
LED Downlight	Performer HG/MW	11.5W / 11.5W DALI	200 - 300	55	92	20	356
LED Downlight	Performer HG/MW	15W / 15W DALI	200 - 300	55	92	20	356
LED Downlight	Performer HG/MW	23W / 23W DALI	200 - 300	26	43	18	800
LED Downlight	Performer HG/MW	33W / 33W DALI	200 - 300	26	43	18	800
LED Downlight	Performer HG/MW	11.5W / 15W BLE	n/a	55	92	24	100
LED Downlight	Performer HG/MW	23W / 33W BLE	n/a	26	43	20	240
LED Downlight	Performer HG/MW	25W BLE TW	n/a	21	35	45	143
LED Downlight	HZ ^{DIM}	7W	200 - 300	181	307	1,4	320
LED Downlight	HZ ^{DIM}	10W	200 - 300	126	214	1,6	708
LED Downlight	HZ ^{DIM}	13W	200 - 300	97	164	1,5	464
LED Downlight	HZ ^{DIM}	16W	200 - 300	79	134	1,6	288
LED Downlight	Slim EcoMax	12W	n/a	105	178	11	59
LED Downlight	Slim EcoMax	24W	n/a	52	88	11	56
LED Downlight	Basic	12W	200 - 300	168	263	9,4	80
LED Downlight	Basic	22W	200 - 300	44	74	29	94
LED Spot	Performer 3C Compact	12W	180 - 260	130	130	2	27,2
LED Spot	Performer 3C Compact	25W	310 - 340	85	85	7,8	79,7
LED Spot	Performer 3C Compact	35W	310 - 340	55	55	10	78,1
LED Spot	Performer 3C Compact	37W BLE	n/a	21	35	41	150
LED Spot	Performer 3C/RA	30W	200 - 300	13	22	45	500
LED Spot	Swing	20W	n/a	101	101	22	40
LED Spot	Swing	35W	n/a	57	57	24	23,5
LED Spot	Swing	35W DALI/BLE	180 - 280	24	40	41	150
LED Spot	Swing	35W 10V	200 - 300	24	40	41	150
LED Spot	3C EcoMax	30W	200 - 300	24	40	10	230
LED Spot	HQ	7W Dim	180 - 260	5	n/a	3	180
LED Spot	HQ	8W Dim	190 - 210	n/a	n/a	1	500

Categoria	Serie	Tipo	Tensione di ingresso DC	Max. unità per B16	Max. unità per C16	Max. corrente di spunto	Durata
LED Spot	Ava G2	5W	n/a	441	441	2,6	175
LED Spot	Ava G2	7W	n/a	314	314	2,6	175
LED Spot	EcoMax	4.5W	190 - 210	281	477	7	2
LED Linear	EcoMax	20W	n/a	41	70	30	500
LED Linear	EcoMax	40W/54W	n/a	26	44	180	2
LED Lowbay	Lowbay	30W	190 - 210	17	29	8,2	800
LED Lowbay	Lowbay	50W	190 - 210	11	19	10,4	1000
LED Lowbay	Lowbay	80W	180 - 260	8	13	48	592
LED Highbay	Performer G4	80W (DALI/Static)	190 - 210	11	18	52	250
LED Highbay	Performer G4	80W (BLE)	180 - 260	24	40	52	810
LED Highbay	Performer G4	80W (MD)	180 - 260	9	16	40	300
LED Highbay	Performer G4	115W (DALI/Static)	190 - 210	11	18	52	250
LED Highbay	Performer G4	115W (BLE)	180 - 260	24	40	52	810
LED Highbay	Performer G4	115W (MD)	180 - 260	9	16	40	300
LED Highbay	Performer G4	155W (DALI/Static)	190 - 210	5	9	35	650
LED Highbay	Performer G4	155W (BLE)	180 - 260	24	40	52	810
LED Highbay	Performer G4	155W (MD)	180 - 260	2	4	51	810
LED Highbay	Performer G4	230W (DALI/Static)	190 - 210	5	9	35	650
LED Highbay	Performer G4	230W (BLE)	180 - 260	24	40	52	810
LED Highbay	Performer G4	155W (MD)	180 - 260	2	4	51	810
LED Highbay	EcoMax	95W/140W/185W	n/a	24	40	40	5
LED Waterproof	Performer G3 L710	12.5W	150 - 300	206	206	10,2	50
LED Waterproof	Performer G3 L710	24W	150 - 300	64	106	18,4	100
LED Waterproof	Performer G3 L1310	24W	150 - 300	64	106	18,4	100
LED Waterproof	Performer G3 L1310	38W	150 - 300	56	56	18,4	100
LED Waterproof	Performer G3 L1610	31W	150 - 300	56	84	20,8	100
LED Waterproof	Performer G3 L1610	47W	150 - 300	44	44	19,8	100
LED Waterproof	Performer G3 L1610	54W	150 - 300	39	39	26,8	100
LED Waterproof	Performer G3 L710	12.5W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Performer G3 L710	24W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Performer G3 L1310	24W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Performer G3 L1310	38W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Performer G3 L1610	31W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Performer G3 L1610	47W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Performer G3 L1610	54W (DALI/BLE)	150 - 300	24	40	41	240
LED Waterproof	Classic	20W	280 - 360	56	90	13	92
LED Waterproof	Classic	29W	280 - 360	26	50	19	103
LED Waterproof	Classic	43W	280 - 360	21	34	19	103
LED Waterproof	Classic	53W	280 - 360	20	34	19	103
LED Waterproof	EcoMax G2 L680	10W	n/a	24	40	8	60
LED Waterproof	EcoMax G2 L680	20W	n/a	24	40	8	80
LED Waterproof	EcoMax G2 L1280	18W	n/a	24	40	8	80
LED Waterproof	EcoMax G2 L1250	37W	n/a	24	40	10	80
LED Waterproof	EcoMax G2 L1550	27W	n/a	24	40	10	100
LED Waterproof	EcoMax G2 L1550	50W	n/a	24	40	13	50
LED Waterproof	Basic	36W	n/a	46	67	12,3	240
LED Waterproof	Basic	50W	n/a	42	42	8,7	150
LED Trunking	Trunking	35W	180 - 260	38	63	15	250
LED Trunking	Trunking	35WDALI	180 - 260	38	63	15	180
LED Trunking	Trunking	50W	180 - 260	18	30	40	178
LED Trunking	Trunking	50WDALI	180 - 260	14	23	40	178

Appendix

Versione Aprile 2021

Dati soggetti a possibili modifiche

Categoria	Serie	Tipo	Tensione di ingresso DC	Max. unità per B16	Max. unità per C16	Max. corrente di spunto	Durata
LED Trunking	Trunking	70W	180 - 260	12	20	40	178
LED Trunking	Trunking	70WDALI	180 - 260	14	23	40	178
LED T8 Batten	T8 Batten	19W / 38W	150 - 300	44	74	17,2	660
LED Streetlight	Streetlight G2	20W / 40W	200 - 300	29	49	17	250
LED Streetlight	Streetlight G2	65W	190 - 210	11	18	14,1	400
LED Roadlight	LED Roadlight	90W	190-210	7	12	19	1740
LED Roadlight	LED Roadlight	120W	190-210	5	9	41	510
LED Roadlight	LED Roadlight	150W	190-210	4	8	49	500
LED Roadlight	LED Roadlight	200W	190-210	3	6	50	600
LED Roadlight	EcoMax	80W/100W	200 - 300	8	20	410	252
LED Flood	Performer	90W / 125W / 160W	190 - 210	11	18	35	800
LED Flood	Performer	220W	180 - 280	3	5	66,5	540
LED Flood	EcoMax G2	30W	310	93	94	8	38,2
LED Flood	EcoMax G2	50W	310	10	13	70	5,3
LED Flood	EcoMax G2	70W	310	16	21	44	10,1
LED Flood	EcoMax G2	10W	200 - 300	50	83	3	90
LED Flood	EcoMax G2	19W	200 - 300	110	130	6	190
LED Porchlight	EcoMax	5W/6W	200 - 300	200	350	18	20
LED Wallmounted	Performer	15W/16W	200 - 300	122	122	25,2	4,8
LED Wallmounted	Performer	21W/22W	200 - 300	90	90	25,2	4,8
LED Wallmounted	EcoMax G2	14W	n/a	64	106	74	25
LED Wallmounted	EcoMax G2	22W	n/a	84	84	28	25
LED PostTop	Performer	33W	200 - 300	16	26	50	134
LED PostTop	Performer	50W	200 - 300	15	25	50	134
LED PostTop	Performer	68W	200 - 300	14	23	150	70
LED Bollard	Performer	10.5W	180 - 260	75	96	10	25
LED Flood HO	Flood HO	310W	190 - 210	2	4	27	1500
LED Flood HO	Flood HO	620W	190 - 210	2	3	28,5	2820