



LED Filament B35

- Klassische Glühlampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Schafft behagliche Atmosphäre
- Keine UV- und IR Strahlung
- Energieeinsparung von bis zu 86 % im Vergleich zu traditionellen Glühlampen



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Energie Klasse	Gewicht (kg/st)
500011000500	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W	2.8	250	89	2700	A+	0,03
500011000300	LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W	4	470	118	2700	A+	0,03
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4.5	470	104	2700	A+	0,03
500011000400	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W	2.8	250	89	2700	A+	0,03
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	A+	0,03

Siehe Anhang 1 für die Dimmer-Kompatibilitätsliste.

Technische Daten

Lebensdauer (L70B50)	15.000 h
Ein-/aus-Zyklen	15.000
Dimmbar	Nein / Ja (DIM)
Abstrahlwinkel	360 °
Farbe	Transparent / Mattiert
CRI	≥ 80

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Nein

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C



Produktmaße (mm)

LED-E-B35-FILA

