

Aplique LED Performer

- Luminaria sólida, estanca, con una alta protección contra impactos
- Integración perfecta en la arquitectura y una agradable distribución de luz
- Disponible con sensor integrado de movimiento/luz de día y regulación en 3 pasos
- Ahorro energético de hasta el 60% si se la compara con elementos compactos fluorescentes
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Las luminarias con sensor (MD) pueden controlar luminarias sin sensor
- Conexión de hasta 2.5 mm² e incluye cableado pasante
- Diseñado para que sea fácil de instalar y mantener
- Adecuado también para aplicaciones de exterior



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Con sensor	Peso (kg/pc)	
On-Off									
543011000600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	No	1,30	€ 0,50
543011000400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	No	1,32	€ 0,50
Detector de movimiento, Detección de luz diurna									
543011000500	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sí	1,40	€ 0,50
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sí	1,42	€ 0,50
Versión de emergencia 1 hora, On-Off									
543011003600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	No	1,48	€ 0,50
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	No	1,50	€ 0,50
Versión de emergencia 1 hora, Detector de movimiento, Detección de luz diurna									
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sí	1,58	€ 0,50
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sí	1,60	€ 0,50
Versión de emergencia 3 horas, On-Off									
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	No	1,78	€ 0,50
543011003400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	No	1,80	€ 0,50
Versión de emergencia 3 horas, Detector de movimiento, Detección de luz diurna									
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Sí	1,88	€ 0,50
543011003500	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Sí	1,90	€ 0,50


Para obtener más información técnica, vaya al apéndice.

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off / MD
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	≥ 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK10
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Ver anexo 4

Propiedades	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30~+50 °C
Temperatura de aplicación	+25 °C
Entorno de almacenamiento	-30~+60 °C



Esquema de dimensiones (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

