



Reglette LED T8


- Reglette LED lineare con distribuzione della luce uniforme
- Elevata efficienza luminosa fino a 105 lm/W
- Clip per montaggio a plafone incluse
- Il montaggio a sospensione è possibile con un accessorio ordinabile separatamente
- Collegamento in fila continua di più apparecchi disponibile con l'accessorio connettore centrale
- Risparmio energetico fino al 55%



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	TL 2x36W	38	3800	100	3000	0,80
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,80
140063306	LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT	TL 2x36W	38	4000	105	6500	0,80

Accessori



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Specifiche tecniche

Durata (L70)	30.000 h
Durata (L80)	20.000 h
Cicli on/off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120
Colore della finitura	Bianco
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Driver incluso (Si/No)	Si
PF	≥ 0,9

Specifiche elettriche


Frequenza	50/60 Hz
Tensione di rete	220-240 V AC
Tensione di ingresso DC	Consulta l'appendice 4

Specifiche materiali

Materiale del corpo	Alluminio
---------------------	-----------

Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-10-+40 °C
Temperatura ambiente media	+25 °C
Ambiente di stoccaggio	-25-+50 °C



Disegni tecnici (mm)

LED T8 Batten 1200mm

