



## LED Plafondlamp Apollo



- Professioneel wand-/plafondarmatuur met comfortabel diffuus licht
- Gemakkelijk te installeren op muur of plafond
- Beugel-accessoire verkrijgbaar om het armatuur gemakkelijk te monteren in bestaande projecten (geen nieuwe schroefgaten nodig)
- LED Module Clio binnenin
- Gelijkmatic, diffuus licht voor een aangename sfeer
- IP44 versies ook geschikt voor gebruik in badkamers en vergelijkbare toepassingen
- Energiebesparing tot 80% in vergelijking met traditionele lichtbron

## Specificaties


| Artikelcode            | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Energieklasse | IP-klasse | Gewicht (kg/st) |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
| <b>Statisch</b>        |                                     |                |              |       |                    |         |               |           |                 |
| 520020000100           | LED HC300 12W 2700K Apollo III      | GLS 75W        | 12           | 1000  | 83                 | 2700    | A+            | IP20      | 0,43            |
| 520020000200           | LED HC300 12W 4000K Apollo III      | GLS 75W        | 12           | 1100  | 91                 | 4000    | A+            | IP20      | 0,43            |
| 520021000300           | LED HC350 16W 2700K IP44 Apollo III | GLS 100W       | 16           | 1300  | 81                 | 2700    | A+            | IP44      | 0,59            |
| 520021000400           | LED HC350 16W 4000K IP44 Apollo III | GLS 100W       | 16           | 1400  | 87                 | 4000    | A+            | IP44      | 0,59            |
| <b>Dimbaar (Triac)</b> |                                     |                |              |       |                    |         |               |           |                 |
| 520021000700           | LED HC350 22W DIM 2700K IP44 Apollo | GLS 100W       | 22           | 1500  | 68                 | 2700    | A             | IP44      | 0,59            |
| 520021000800           | LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo | GLS 100W       | 22           | 1600  | 73                 | 4000    | A             | IP44      | 0,59            |

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.


## Accessoires



140060553  
LED Module sensor CT



520098000200  
LED Apollo HC300 bracket



520098001800  
LED Apollo HC350 bracket

Sensor alleen voor 12W en 16W. Detectiezone: 12m.  
HC300 bracket verkocht per 2, HC350 bracket verkocht per 3.

## Technische specificaties

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Levensduur (L70)          | 30.000 u       |
| Levensduur (L80)          | 20.000 u       |
| Aan-/Uit-cycli            | 100.000        |
| Dimbaarheid               | On-Off / Triac |
| Bundelhoek                | 120 °          |
| Afwerking                 | Wit RAL9003    |
| CRI                       | ≥ 80           |
| IK-klasse                 | IK03           |
| Beschermingsklasse        | I              |
| Risicogroep (EN 62471)    | RG0            |
| Inclusief driver (Ja/Nee) | Ja             |

## Elektrische aansluiting


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Frequentie         | 50/60 Hz  |
| Nominale spanning  | 220-240 V |
|                    | AC        |
| DC ingangsspanning | Nee       |

## Materiaal eigenschappen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Staal         |
| Materiaal optiek    | Polycarbonaat |

## Toepassingscondities

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20-+45 °C |
| Gebruikstemperatuur | +25 °C     |
| Opslagtemperatuur   | -25-+50 °C |



## Maatschets (mm)

