

NIEUW



LED Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor, 2-traps dimbaar (MD-versie)
- Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)
- Energiebesparing tot 60%



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Statisch								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,70
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,70
Bewegingssensor, Daglicht sensor								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,76
Noodversie 3 uur, Statisch								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,80
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,80
Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,86

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / MD
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK08
Beschermingsklasse	II
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0,5 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+45 °C
Bedrijfstemperatuur EM	0~+45 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-30~+60 °C
Storage environment	-20~+25 °C
EM	



Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

