



LED Wall-Mounted Performer

- Robuust, waterbestendig opbouwarmatuur met hoogwaardige impactbescherming
- Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
- Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings-/daglichtsensor en 3-steps dimming
- Energiebesparingen tot 60% ten opzichte van conventionele alternatieven
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Armaturen met sensor (MD) kunnen armaturen zonder sensor aansturen
- Aansluiting tot 2,5 mm² en inclusief doorvoerbedrading
- Ontworpen voor gemakkelijke installatie en onderhoud
- Ook geschikt voor outdoor applicaties.



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Statisch								
543011000600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Nee	1,30
543011000400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Nee	1,32
Bewegingssensor, Daglicht sensor								
543011000500	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Ja	1,40
543011000300	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Ja	1,42
Noodversie 1 uur, Statisch								
543011003600	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM1	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Nee	1,48
543011003800	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM1	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Nee	1,50
Noodversie 1 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor								
543011003700	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Ja	1,58
543011003900	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM1	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Ja	1,60
Noodversie 3 uur, Statisch								
543011003200	LEDWall-Mounted-P Rd300-15W-EM3	CFL 2x18W	15	1750	115	3000/4000	Nee	1,78
543011003400	LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-EM3	CFL 2x26W	21	2550	120	3000/4000	Nee	1,80
Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor								
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Ja	1,88
543011003500	LEDWall-Mounted-P Rd300-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2550	115	3000/4000	Ja	1,90

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / MD
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 4

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-30~+50 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-30~+60 °C



Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-P Rd300

