



## Paneel Zenith Pendel

- Armatuur met speciaal ontwerp met directe en indirecte lichtverdeling, waardoor comfort en efficiëntie worden gecombineerd
- Hoge lichtstroom en efficiëntie van 105 lm/W
- Verlicht uw kantoren en vergaderruimten in stijl
- Bespaar tot 50% energie ten opzichte van conventionele TL-armaturen
- Standaard geleverd met ophangset (2,5 m) en aparte aluminiumkleurige driverbehuizing
- DALI2 en Smart Lighting (BLE) versies verkrijgbaar
- DALI2 driver compatibel met 230V push dimming



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>DALI2</b>							
140054053	LEDPanelsp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3,90
140054054	LEDPanelsp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3,90
<b>Smart Lighting</b>							
542006001000	LEDPanelsp-Z L1222-75W-BLE-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3,90
542006000900	LEDPanelsp-Z L1222-75W-BLE-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3,90

Alle Zenith armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 2,5 meter. Verkrijgbaar op aanvraag met 5- of 2+ 3 polige Wieland GST18i connector.

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	60.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	40.000 u	Nom. spanning	220-240 V AC
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	3	<b>Materiaal eigenschappen</b>	
Dimbaarheid	BLE / DALI2	Materiaal behuizing	Aluminium
Bundelhoek	112° direct (50%)/ indirect (50%)	Materiaal optiek	PMMA
Afwerking	Aluminium	Cover materiaal	Semi-opaque PMMA
CRI	≥ 80	<b>Toepassingscondities</b>	
UGR	≤ 19	Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Gebruikstemperatuur	+25°C
Slagvastheid	IK02	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloedraadtest	650°C		
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %		
Vermogensfactor	≥ 0,9		

**5 JAAR GARANTIE**



## Maatschets (mm)

