



Régua T8


- LED tubular linear com saída de luz uniforme
- Elevada eficiência até 105 lm/W
- Com grampos para instalação à superfície
- Suspensão possível com kit de acessórios em separado
- Ligação de várias luminárias através do acessório de conector intermédio (ligação mecânica)
- Poupança de energia até 55%



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	TL 2x36W	38	3800	100	3000	0,80
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,80
140063306	LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT	TL 2x36W	38	4000	105	6500	0,80

Acessórios



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Especificações	
Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120
Acabamento	Branco
CRI	≥ 80
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	220-240 V AC
DC input voltage	Ver catálogo Secção de Dados Técnicos
Comprimento do cabo 230V	1.5 m

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C



Dimensões (mm)

LED T8 Batten 1200mm

