



Foco EcoMax 3C

- Foco de calha compacto de alto desempenho com elevada eficiência luminosa e uma distribuição homogénea da luz
- Design simples mas elegante em formato cilíndrico sem alhetas de arrefecimento visíveis
- Ideal para lojas, escritórios e residências graças à sua ótica de iluminação ajustável
- Apropriado para calhas trifásicas Global/Nordic Aluminium® 3C e muitos outros tipos standard
- Disponível nas versões branco mate (WH) e preto mate (BL)



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar								
541001044800	LEDspot3C-E 30W-3000-24D-WH	HID 50W	30	2550	85	3000	24°	0,46
541001045000	LEDspot3C-E 30W-4000-24D-WH	HID 50W	30	2700	90	4000	24°	0,46
541001044900	LEDspot3C-E 30W-3000-24D-BL	HID 50W	30	2550	85	3000	24°	0,46
541001045100	LEDspot3C-E 30W-4000-24D-BL	HID 50W	30	2700	90	4000	24°	0,46

Especificações técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	On-Off
Orientável	90°
Acabamento	Branco / Preto
CRI	≥ 80
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de avaria do controlador (a 5000 horas)	1 %
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	220-240 V AC
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato revestido
Material das lentes	Policarbonato

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

LEDspot3C-E 30W

