



## Straatverlichting Roadlight Stratus

- Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment
- Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-ingang als paaltopmontage (apart bestellen)



## Specificaties

| Artikelcode       | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| DALI2, D4i, Zhaga |                                     |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 705000068700      | LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH | HID 150W       | 80           | 12000 | 150                | 4000    | 143° x 70° | 4,30            |

## Accessoires



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |   |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                     | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 705000068700 | LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH     | 94054239   | 545x285x160             | 5,80              | 6941497769091 | 1       |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314             | 1,94              | 6941497755100 | 1       |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239              | 1,14              | 6941497755124 | 1       |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301              | 1,62              | 6941497755117 | 1       |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230              | 1,51              | 6941491705491 | 1       |
| 705098008300 | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm            | 94059900   | 140x94x201              | 0,85              | 6941497769312 | 1       |
| 705098008400 | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm            | 94059900   | 140x114x213             | 0,90              | 6941497769329 | 1       |

| Technische specificaties       |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Levensduur (L80)               | 100.000 u          |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000            |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 5                  |
| Dimbaarheid                    | DALI2              |
| Maximale kantelhoek            | -15-+15°           |
| Afwerking                      | Grijs RAL 870-3    |
| CRI                            | > 70               |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66               |
| Slagvastheid                   | IK08               |
| Beschermingsklasse             | II (I op aanvraag) |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                 |
| Gloeidraadtest                 | 850°C              |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9              |
| Piekspanning beveiliging       | 10 kV              |

| Elektrische aansluiting |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                             |
| Nom. spanning           | 220-240 V                            |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen  |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing      | Aluminium            |
| Materiaal optiek         | Polycarbonaat        |
| Geschikte mast Ø         | 48-76 mm             |
| Effectieve windbelasting | 1300 cm <sup>2</sup> |
| Kustlijnbestendig        | Ja                   |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -25-+45°C |
| Gebuikstemperatuur   | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -40-+60°C |

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
705000068700

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**D**

**80**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488  
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488  
Zhaga



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



## Fotometrische gegevens

